

Manual Cablu pentru a conecta panoul solar la controlerul de încărcare

Acest cablu solar de 6mm² cu terminații MC4 este proiectat pentru a conecta în mod sigur și eficient panoul solar la controlerul de încărcare. Setul conține două cabluri de 25 metri, asigurând flexibilitate în instalare pentru diverse aplicații fotovoltaice.

Specificații tehnice:

- Clasa de protecție: IP67
- Curentul nominal: max. 30A
- Tensiunea sistemului: max. 1000V
- Intervalul de temperatură: -40°C până la 90°C
- Durata de viață: 25 de ani
- Instalare ușoară datorită structurii moi și flexibile
- Rezistent la amoniac, ulei, acid, ozon și raze UV

Instrucțiuni de utilizare:

1. Asigurați-vă că toate echipamentele sunt deconectate înainte de instalare.
2. Conectați capetele cablului cu conectorii MC4 la panoul solar.
3. Conectați celelalte capete la controlerul de încărcare respectând polaritatea.
4. Verificați conexiunile pentru a evita contacte slabe.

Instrucțiuni de siguranță:

- Nu utilizați cablul în afara parametrilor specificați.
- Evitați expunerea conectorilor la umiditate extremă.
- Instalarea trebuie realizată de persoane calificate.

Manual Cablu pentru a conecta panoul solar la controlerul de încărcare

Întreținere și depozitare:

- Inspectați periodic cablurile pentru eventuale deteriorări.
- Depozitați cablurile într-un loc uscat.

Contact:

Pentru suport tehnic sau întrebări, vă rugăm să ne contactați:

Email: comenzi@edimo.ro

Telefon: +40 373 808 640

Website: www.edimo.ro