

Parametrii		DELTA Pro 3 Versiunea UE
Generalități	Culoare	Argint
	Capacitate	4096Wh
	1 unitate Capacitate Extinde	12kWh
	Max Extinde gama	12kWh
	Dimensiune (L*W*H)	Aproximativ 693mm*341mm*410mm
	Greutate netă (KG)	Aproximativ 51,5 kg (113,54 lb)
Ieșire CA	Ieșire continuă maximă	4000W Max
	Supratensiune de ieșire	8000W, 400ms
	Tensiunea de ieșire	230V
	X-Boost	6000W, Max
	X-Fusion	Da, 230V/2900W intrare AC, 4000W.Max ieșire AC
	X-Stream	Da
	EPS/UPS	<10ms, UPS
	Port intrare/ieșire alimentare AC (descărcare)	230V~17.4A 50Hz
	Numărul prizelor de curent alternativ	5
	Prize de curent alternativ	4x Tip F, 230V/16A1x CEE 16A, 230V/16A
Ieșire DC	USB-C	USB-C*2, 5/9/12/15/20V 5A 100W Max
	USB-A-Fast	USB-A*2, 5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 18W Max
	Putere de ieșire auto	Nu
	12V DC ieșire	12.6V/30A 378W Total DC5521, 1X, 5A Max Anderson, 1X, 30A Max
	Port de control de la distanță	1X
Introducere	Încărcare cu energie utilitară	Port C20, 220-240V 12.5A 50/60Hz2900W MaxBypas
	Viteză de încărcare AC reglabilă	Da
	Încărcător EV Încărcare (AC Power IN/OUT Port)	Port intrare/ieșire alimentare AC4000W Max, 220-240V 20A 50
	Intrare solară	2600W, Max 2 porturi, HPV:30-150V/15A, 1600W Max LPV:11-60V/20A, 1000W Max
	Intrare mașină	12V 8A Max. 48V 20A Max.
	Generator de intrare	3200W, Max (cu Smart generator 4000)
	0-80% Timp de încărcare	50min (încărcare 1C)
	Intrarea taxei de obligație (cu 1*EB)	7000W, Max
Baterie	Port pentru baterie suplimentară	2X, Suport DP EB, DP3 EB
	Material baterie	LFP
	Ciclul de viață	>4000cic, 80%
	Rata IP pentru pachetul de baterii	IP65
	CTC Artizanat	da
	Panou Smart Home	nu

[illegible]