

SOLARPANEL

MONOKRISTALLIN

4SUN-FLEX-ETFE

100W MAXX

Artikelnr.: P0052

100W

Maximale Leistung

22%

Zellwirkungsgrad

+3%

Leistungstoleranz

Termékfotó: Hajlítható monokristályos napelem ETFE felülettel. A panel vékony, rugalmas kialakítású, fekete kerettel, jobb oldalán MC4 csatlakozókábelekkel.

• 2 Jahre Herstellergarantie

TECHNISCHE DATEN

Modell	4SUN-FLEX 100W MAXX
Zelltyp	Monokristallin
Spitzenleistung (Pmax) [W]	100
Leistungstoleranz [%]	+3%
Max. Leistungsspannung (Vmp) [V]	18,00
Max. Leistungsstrom (Imp) [A]	5,55
Leerlaufspannung (Voc) [V]	21,60
Kurzschlussstrom (Isc) [A]	5,93
Länge [mm]	1185
Breite [mm]	540
Tiefe [mm]	3
Gewicht [kg]	2,15
Anschluss	MC4
Max. Systemspannung	600VDC (IEC)
Kabel	900mm / 2x2,5mm ²
Anschluss típusa	MC4
Betriebstemperatur	-40°C - +85°C

*Parameter gelten unter STC-Bedingungen: 1000 W/m²; 25°C; AM 1,5.

TECHNISCHE ZEICHNUNG (mm)

A rajz a panel főbb méreteit mutatja: teljes hossz 1185 mm, szélesség 540 mm, szerelési furatok távolsága: 525 mm (hosszirányban) és 520 mm (keresztirányban), 640 mm és 123 mm elrendezésben. A panel sarkain 6xØ8 mm-es szerelőfuratok találhatóak. A kábelkivezetés jobb oldalon, MC4 csatlakozókkal.