

# PANOU SOLAR

MONOCRISTALIN

## 4SUN-FLEX-ETFE 100W MAXX

Cod articol: P0052

# 100W

Putere maximă

**22%**

Eficiență celulă

**+3%**

Toleranță putere

Termékfotó: Hajlítható monokristályos napelem ETFE felülettel. A panel vékony, rugalmas kialakítású, fekete kerettel, jobb oldalán MC4 csatlakozókábelekkel.

• 2 ani garanție producător

### DATE TEHNICE

Model	4SUN-FLEX 100W MAXX
Tip celulă	Monocristalin
Putere de vârf (Pmax) [W]	100
Toleranță putere [%]	+3%
Tensiunea la putere max. (Vmp) [V]	18,00
Curentul la putere max. (Imp) [A]	5,55
Tensiunea în circuit deschis (Voc) [V]	21,60
Curentul de scurtcircuit (Isc) [A]	5,93
Lungime [mm]	1185
Lățime [mm]	540
Grosime [mm]	3
Greutate [kg]	2,15
Conector	MC4
Tensiunea max. de sistem	600VDC (IEC)
Cabluri	900mm / 2x2,5mm <sup>2</sup>
Conector tipusa	MC4
Temperatură de funcționare	-40°C - +85°C

\*Parametrii sunt specificați în condiții STC: 1000 W/m<sup>2</sup>; 25°C; AM 1,5.

### DESEN TEHNIC (mm)

A rajz a panel főbb méreteit mutatja: teljes hossz 1185 mm, szélesség 540 mm, szerelési furatok távolsága: 525 mm (hosszirányban) és 520 mm (keresztirányban), 640 mm és 123 mm elrendezésben. A panel sarkain 6xØ8 mm-es szerelőfuratok találhatóak. A kábelkivezetés jobb oldalon, MC4 csatlakozókkal.