



INTELIGENTNÍ MĚŘIDLO

Inteligentní elektroměr společnosti GoodWe je navržen s vysokou přesností, kompaktními rozměry a pohodlným ovládáním a instalací. Je k dispozici pro připojení k jednofázové i třífázové síti, kde měří napětí, proud, výkon a energii, a pro spolupráci se střídači, včetně systémů SEMS, za účelem správy energie.



Modulární konstrukce



Přesný sběr dat



Snadná instalace



Pohodlné ovládání

Model			GM1000	GM1000D	GM3000
Vstup	Síť		Jednofázové	Jednofázová	Třífázové
	Napětí	Jmenovité napětí (Vac)	110 / 230	110 / 230	230 / 400
		Rozsah napětí (V)		100 ~ 240	
		Jmenovitá frekvence střídavé sítě (Hz)		50 / 60	
	Proud	CT In (A)	1CT: 120	2CT: 120	3 CT: 120
Komunikace			RS485		
Komunikační dosah (m)			1000		
Uživatelské rozhraní			3 LED diody, tlačítko reset		
Přesnost	Napětí / Proud		Třída 1		
	Aktivní energie		Třída 1		
	Reaktivní energie		Třída 2		
Spotřeba energie (W)			<3		
Konstrukční parametry	Rozměry (Š × V × H mm)		36 × 85 × 66,5		
	Kryt		2 moduly		
	Hmotnost (g)		270	360	450
	Montáž		DIN lišta		
Parametry prostředí	Stupeň krytí		IP20		
	Rozsah provozních teplot (°C)		-25 až +60		
	Rozsah skladovacích teplot (°C)		-25 ~ +60		
	Relativní vlhkost (bez kondenzace)		<95 %		
	Max. provozní nadmořská výška (m)		2000		

*: Nejnovější certifikáty najdete na webových stránkách společnosti GoodWe.