



CONTOR INTELIGENT

Contorul inteligent GoodWe este proiectat cu dimensiuni reduse de înaltă precizie și oferă o utilizare și o instalare ușoare. Este disponibil atât pentru conectarea la rețeaua monofazată, cât și la cea trifazată, pentru a detecta tensiunea, curentul, puterea și energia, precum și pentru a funcționa împreună cu invertore, inclusiv cu sistemele SEMS, în scopul gestionării energiei.



Design modular



Colectare precisă a datelor



Instalare ușoară



Funcționare ușoară

Model			GM1000	GM1000D	GM3000
Intrare	Rețea		Monofazat	Monofazată	Trifazic
	Tensiune	Tensiune nominală (Vac)	110 / 230	110 / 230	230 / 400
		Interval de tensiune (V)	100 ~ 240		
		Frecvența nominală a rețelei de curent alternativ (Hz)	50 / 60		
	Curent	CT In (A)	1 transformator de curent: 120	2 transformatoare de curent: 120	3CT: 120
Comunicație			RS485		
Distanța de comunicare (m)			1000		
Interfață utilizator			3 LED-uri, buton de resetare		
Precizie	Tensiune / Curent		Clasa 1		
	Energie activă		Clasa 1		
	Energie reactivă		Clasa 2		
Consum de energie (W)			<3		
Parametri structurali	Dimensiuni (L × Î × A mm)		36 × 85 × 66,5		
	Carcasă		2 module		
	Greutate (g)		270	360	450
	Montare		Șină DIN		
Parametri de mediu	Grad de protecție împotriva pătrunderii		IP20		
	Interval de temperatură de funcționare (°C)		-25 ~ +60		
	Intervalul de temperatură de depozitare (°C)		-25 ~ +60		
	Umiditate relativă (fără condens)		<95%		
	Altitudine maximă de funcționare (m)		2000		

*: Vă rugăm să vizitați site-ul web GoodWe pentru cele mai recente certificate.