



Single Phase

7.4 kW/32 A

SCharger-7KS-SO

Three Phase

22 kW/32 A

SCharger-22KT-SO



Putere fotovoltaică preferată ¹

Alimentați-vă mașina cu energie solară și faceți EV-ul și mai ecologic



Comutare automată a fazei ²

Comutare automată între 1 fază și 3 faze Mai multă energie verde utilizabilă




Autentificare în 3 moduri

Bluetooth, RFID și APP evită încărcarea accidentală



Putere de încărcare dinamică

Detectare și reglare automată Nu vă faceți griji cu privire la suprasarcină



Afl pe o singură APP

Control complet prin intermediul unei singure aplicații pentru toate PV+ ESS+ Încărcător



Instalare în 3 pași

Instalare rapidă în 16 minute
Întreținere fără cabluri

Încărcător inteligent
Specificații tehnice

Specificații tehnice	SCharger-7KS-S0	SCharger-22KT-S0
Intrări și ieșiri		
Putere de încărcare (configurabilă)	1,4 kW până la 7,4 kW	1,4 kW ³ până la 22 kW
Tensiune nominală	230 V (1 fază)+ 20%	400 V (trifazat)+ 20%
Curent nominal (configurabil)	6-32 A (1 fază)	6-32 A (trifazat sau monofazat)
Frecvența nominală	50 Hz/60 Hz 1 1 Hz	
Conexiunea vehiculului	Priză tip 2	
Lățimea cablului	Până la 10 mm ²	
Tipuri de rețele	TN, TT, IT	TN, TT
Interfața cu utilizatorul și comunicațiile		
Protocol	Modbus TCP	
Comunicare	Wi-Fi/Ethernet	
Informații privind starea încărcătorului	WRGB LED, App	
Autentificare	RFID (ISO-14443-A), Aplicație, Bluetooth	
Control și monitorizare de la distanță	Aplicație	
Modul de lucru	Taxă normală Taxă programată PV Power Preferred	
Protecție		
Protecția cablurilor	Cablul E-Lock prin aplicație	
Protecție la curent rezidual (RCD)	Tip A(30mA)+ DC 6 mA integrat (IEC 62955 & IEC 61008-1)	
Clasa de foc	UL94	
Protecție la supracurent	IEC 61851-1	
Protecție la supratemperatură	Da	
Protecție la supratensiune	CAT II	
Specificații generale		
Intervalul de temperatură de funcționare	-35°C până la +45°C	-35°C până la +40°C @ 32A De la -35°C la +50°C @ 16A
Mediul de aplicare	În aer liber/interior	
Temperatura Stordge	-40°C până la +70°C	
Umiditate relativă	5% RH-95% RH	
Altitudine	< 2000 m (reducere între 2000 4000m)	
Dimensiuni (H x L x P)	335 mm x 180 mm x 145 mm	
Greutate	3 kg	3,1 kg
Modul de instalare	Montat pe perete	
IP Fdting	IP54	
nivel de protecție Impdct	IK10	
Autoconsum în standby	< 6 W	
Respectarea standardelor (mai multe disponibile la cerere)		
Standard	EN 61851-1 2019, IEC 62955:2018, IEC 61008-1 2010, IEC/EN 62196-1	
Altele		
Accesorii	Card RFID * 2	