

Convertoare DC-DC Orion-Tr, putere redusă

www.victronenergy.com

Eficiență ridicată

Datorită rectificării sincrone, randamentul la sarcină maximă depășește 950/a.

Protecție IP43

Atunci când sunt instalate cu bornele cu șurub orientate în jos.

Bornele cu șurub

Nu sunt necesare unelte speciale pentru instalare.



Orion-Tr 24/J 2-5 (60 W)



Orion-Tr 24/J 2-J 0 (120 W)

Neizolat convertoare	Orion-Tr 24/12-5	Orion-Tr 24/12-10	Orion-Tr 24/12-15	Orion-Tr 24/12-20
Intervalul de tensiune de intrare	18-35 V	18-35 V	18-35 V	18-35 V
Tensiune de ieșire	12,7 V	12,5 V	12,5V	12,5 V
Randament	96%	97%	97%	97
Curent de ieșire continuu	5 A	10 A	15 A	20 A
Curent maxim de ieșire	7 A	12 A	20 A	25 A
Izolare galvanică	nu	nu	nu	nu
Curent în repaus	< 20 mA	< 45 mA	< 35 mA	< 35 mA
Interval de temperatură de funcționare (reducere cu 3% pentru fiecare °C peste 40°C)	-20 până la +55 °C			
Conexiune CC	Bornele cu șurub			
Secțiunea maximă a cablului	3,3 mm* AWG12	6 mm* AWG10	6 mm* AWG10	6 mm* AWG10
Greutate kg (lbs)	0,09 (0,20)	0,2 (0,44)	0,25 (0,55)	0,25 (0,55)
Dimensiuni înălțime x lățime x adâncime în mm (h x l x adâncime în inci)	53x51x27 (2,1x2x1,1)	73x94x37 (2,9x3,7x1,5)	73x94x45 (2,9x3,7x1,8)	73x94x45 (2,9x3,7x1,8)
Standarde: Siguranță Imunitate la emisii	Victron Energy B.V. De Paal 35 1351 JG Almere Țările de Jos E-mail:sales@victronenergy.com www.victronenergy.com			

Standarde: Directiva privind industria auto

EN 60950

EN 61000-6-3, EN 55014-1

EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-

2 ECE R10-6

**yyyvictron
energy**