

Meniče Orion-Tr DC-DC, nízky výkon

Neizolované

www.victronenergy.com

Vysoká účinnosť

Vďaka synchrónnej usmerňovacej technológii presahuje účinnosť pri plnom zaťažení 950/a.

Krytí IP43

Pri inštalácii so skrutkovými svorkami orientovanými smerom nadol.

Skrutkové svorky

Na inštaláciu nie sú potrebné žiadne špeciálne náradie.



Orion-Tr 24/J 2-5 (60 W)



Orion-Tr 24/J 2-J 0 (120 W)

Neizolované meniče	Orion-Tr 24/12-5	Orion-Tr 24/12-10	Orion-Tr 24/12-15	Orion-Tr 24/12-20
Rozsah vstupného napätia	18–35 V	18–35 V	18–35 V	18–35 V
Výstupné napätie	12,7 V	12,5 V	12,5V	12,5 V
Účinnosť	96 %	97 %	97 %	97
Neprerušovaný výstupný prúd	5 A	10 A	15 A	20 A
Max. výstupný prúd	7 A	12 A	20 A	25 A
Galvanické oddelenie	nie	nie	nie	nie
Prúd pri nulovom zaťažení	< 20 mA	< 45 mA	< 35 mA	< 35 mA
Rozsah prevádzkových teplôt (zníženie výkonu o 3 % na každý °C nad 40 °C)	-20 až +55 °C			
Pripojenie na jednosmerný prúd	Skrutkové svorky			
Maximálny prierez kábla	3,3 mm* AWG12	6 mm* AWG10	6 mm* AWG10	6 mm* AWG10
Hmotnosť kg (lbs)	0,09 (0,20)	0,2 (0,44)	0,25 (0,55)	0,25 (0,55) 73 × 94 ×
Rozmery vxšxh v mm (v x š x h v palcoch)	53 × 51 × 27 (2,1 × 2 × 1,1)	73 × 94 × 37 (2,9 × 3,7 × 1,5)	73 × 94 × 45 (2,9 × 3,7 × 1,8)	45 (2,9 × 3,7 × 1,8)
Normy: Bezpečnosť	EN 60950			
Odolnosť voči rušeniu	EN 61000-6-3, EN 55014-1 EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2 ECE			
Normy: Smernica o automobiloch	R10-6			

yyvictron energy