


H07RN-F

CARACTERISTICI DE BAZĂ ALE CABLURILOR BASIC CHARACTERISTICS OF THE CABLE

STANDARDE

ELECTRIC / ELECTRIC



STN EN 50525-2-21
STN EN 50575+A1


STINGEREA INCENDIILOR / FIRE-FIGHTING



CONSTRUCȚIA CABLULUI CONSTRUCTION OF THE CABLE

- Conductor din cupru toronat clasa 5
Stranded copper conductor class 5
- izolație din cauciuc EPR
Insulation from EPR rubber
- Anvelopă din cauciuc cloropren - neagră
Sheath from chloroprene rubber - black

APLICAȚIE CABLU CABLE APPLICATION



H07RN-F



Informații privind diametrul și greutatea cablurilor.

Informative diameter and weight of cables.

Construcții <i>Construction</i>	d	m
	[mm]	[kg/km]
1x1,5 mm ²	5,9	48
1x2,5 mm ²	6,6	65
1x4.0 mm ²	7,5	88
1x6.0 mm ²	8,3	114
1x10 mm ²	10,2	179
1x16 mm ²	11,5	248
1x25 mm ²	13,3	356
1x35 mm ²	14,4	465
1x50 mm ²	17,2	654
1x70 mm ²	19,3	880
1x95 mm ²	22,4	1 150
1x120 mm ²	23,9	1 415
1x150 mm ²	26,5	1 450
1x185 mm ²	29,6	2 130
1x240 mm ²	31,7	2 710
2x1.0 mm ²	8,3	87
2x1,5 mm ²	9,3	111
2x2,5 mm ²	11,1	163
2x4.0 mm ²	12,6	219
2x6.0 mm ²	14,2	290
2x10 mm ²	19,3	524
2x16 mm ²	22,0	714
2x25 mm ²	25,8	1 020
3x1.0 mm ²	9,0	104
3x1,5 mm ²	10,0	136
3x2,5 mm ²	11,9	197
3x4.0 mm ²	13,6	269
3x6.0 mm ²	15,4	358
3x10 mm ²	20,8	645
3x16 mm ²	23,6	893
3x25 mm ²	27,7	1 280
3x35 mm ²	29,9	1 640
3x50 mm ²	35,9	2 320
4x1,0 mm ²	9,9	131

Construcții <i>Construction</i>	d	m
	[mm]	[kg/km]
4x1,5 mm ²	11,0	169
4x2,5 mm ²	13,1	246
4x4.0 mm ²	14,9	334
4x6.0 mm ²	16,9	456
4x10 mm ²	22,5	807
4x16 mm ²	25,8	1 120
4x25 mm ²	30,6	1 645
4x35 mm ²	33,1	2 105
4x50 mm ²	39,7	2 980
5x1.0 mm ²	10,9	162
5x1,5 mm ²	12,1	207
5x2,5 mm ²	14,4	301
5x4.0 mm ²	16,6	421
5x6.0 mm ²	18,8	569
5x10 mm ²	24,9	908
5x16 mm ²	28,6	1 385
5x25 mm ²	33,8	2 025
5x35 mm ²	36,3	2 550
5x50 mm ²	41,9	3 510
6x1,5 mm ²	14,7	305
7x1,5 mm ²	16,1	350
12x16 mm ²	19,1	455
18x1,5 mm ²	22,4	660
24x1,5 mm ²	26,1	860
36x1,5 mm ²	29,7	1 400
6x2,5 mm ²	17,2	415
7x2,5 mm ²	18,3	450
12x2,5 mm ²	22,3	655
18x2,5 mm ²	26,3	1 100
24x2,5 mm ²	30,9	1 650
36x2,5 mm ²	35,5	2 100
6x4.0 mm ²	20,1	615
7x4.0 mm ²	23,5	680
12x4.0 mm ²	26,7	1 230

d - diametrul **informativ** al cablului peste teacă (**informative** diameter of the cable over **the** sheath)

m - greutatea **informativă** a cablului (**informative** weight of **the** cable)

Sub rezerva modificărilor tehnice. Cifrele nu sunt garantate. *Subject to technical changes. Figures are not guaranteed.*