




H05V-K a H07V-K (CYA)

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI KÁBLA

BASIC CHARACTERISTICS OF THE CABLE

ELEKTRICKÉ / ELECTRIC



POŽIARNOTECHNICKÉ / PERFORMANCE IN FIRE




KONŠTRUKCIA KÁBLA

CONSTRUCTION OF THE CABLE

- Medený vodič lankový
Stranded copper conductor
- PVC izolácia
PVC insulation
- Farebné značenie STN 34 7411
Color code STN 34 7411

POUŽITIE KÁBLA

CABLE APPLICATION



NORMY

STANDARDS

TPEFK 11-03-2008/501
STN EN 50525-2-31
STN EN 50575
STN EN 60332-1-2



H05V-K a H07V-K (CYA)



Označenie káblov – str. 132 – 133 / Cable labeling – page 132 – 133

Farba izolácie / Color of the insulation

biela – white

čierna – black

červená – red

modrá – blue

hnedá – brown

sivá – grey

žltá – yellow

zelená – green

Nominálne hrúbky izolácie, informatívne priemery, minimálny izolačný odpor a hmotnosti káblov.

Nominal thickness of the insulation, diameters of the cable, minimal insulation resistance and weight of cables.

H05V-K (CYA)

p [mm ²]	t [mm]	d _{min} [mm]	d _{max} [mm]	ri [MΩ.km]	m [kg/km]
0,50	0,6	2,1	2,5	0,013	10
0,75	0,6	2,2	2,7	0,011	12
1,00	0,6	2,4	2,8	0,010	15
1,25	0,6	2,4	2,8	0,010	17

H07V-K (CYA)

p [mm ²]	t [mm]	d _{min} [mm]	d _{max} [mm]	ri [MΩ.km]	m [kg/km]
1,5	0,7	2,8	3,4	0,010	21
2,5	0,8	3,4	4,1	0,009	33
4	0,8	3,9	4,8	0,007	47
6	0,8	4,4	5,3	0,006	67
10	1,0	5,7	6,8	0,0056	120
16	1,0	6,7	8,1	0,0046	181
25	1,2	8,4	10,2	0,0044	277
35	1,2	9,7	11,7	0,0038	368
50	1,4	11,5	13,9	0,0037	557
70	1,4	13,2	16,0	0,0032	740
95	1,6	15,1	18,2	0,0032	980

p – nominálny prierez jadra (nominal cross-section of the conductor)

t – nominálna hrúbka izolácie (nominal thickness of the insulation)

d_{min} – stredný vonkajší priemer - dolná hranica (mean outside diameter - lower limit)

d_{max} – stredný vonkajší priemer - horná hranica (mean outside diameter - upper limit)

ri – minimálny izolačný odpor (minimal insulation resistance)

m – informatívna hmotnosť kábla (informative weight of the cable)