

Supapă de aerisire automată Aladdin

Compatibilă cu radiatoarele standard de panou și baie cu filet 1/2 BSP.

Funcționează pe sisteme deschise și închise.

Conținut: 1× supapă Aladdin HV30C, 1× cheie U (în interiorul capacului de praf)

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de instalare. Nerespectarea acestora poate duce la anularea garanției.

Instalare:

- Supapa va funcționa mai rapid dacă este montată pe partea mai caldă, de tur, a radiatorului.
- Folosiți o cheie adecvată pentru montarea supapei, dar nu o strângeți excesiv.
- Deși inelul O asigură o etanșare suficientă și nu este necesară bandă sau material de etanșare, se poate folosi o cantitate mică de bandă PTFE dacă este necesar.
- Folosiți cheia U abia după prima umplere a radiatorului.

După prima umplere:

- Pentru a goli radiatorul când nu există presiune internă în sistem, folosiți cheia U în orificiile cartușului și eliberați supapa cu o jumătate de tură pentru a permite intrarea aerului în sistem.
- Pentru reumplere după golire, așteptați până la 6 ore ca supapa să revină la funcționarea automată sau aerisiți manual cu cheia U.
- Supapele au o garanție de 5 ani; după expirarea acesteia, dacă radiatorul acumulează aer, puteți achiziționa un cartuș de înlocuire de la distribuitorul local.