

PocketWiFi V3.0



Vlastnosti

- Rychlá instalace díky funkci „Plug & Play“
- Konstrukce s ochranou proti prachu a vodě podle normy IP65
- Stabilní přenos dat a vysoká spolehlivost
- Ukládání a obnovení dat
- Možnost přizpůsobení více antén podle situace

Název produktu	PocketWiFi
Model	PocketWiFi V3.05
Napájení	Bezdrátový
modul Zisk antény	F1 2,4 GHz
Interval přenosu dat	3 dBi
Rozměry	5 min
Hmotnost	95,5 × 45,7 × 28,5 mm
Stupeň krytí Rozsah provozních teplot	50 g
teplot	IP65
	-40 °C až +85 °C

Název produktu	PocketLAN
Model	PocketLAN V3.0 5 V
Napájení	180 mA DC
Ethernet	10/100 M
Interval přenosu dat Rozměry	5 minut 112 × 45,7 ×
Hmotnost	28,5 mm
Stupeň ochrany Rozsah provozních teplot	75 g
	IP65
	-25 °C až +75 °C

Pocket LAN V3.0



Vlastnosti

- Rychlá instalace díky funkci „Plug & Play“
- Konstrukce s ochranou IP65 proti prachu a vodě
- Stabilní přenos dat a vysoká spolehlivost
- Ukládání a obnovení dat

Pocket 4G V3.0



Vlastnosti

- Rychlá instalace díky funkci „Plug & Play“
- Konstrukce s ochranou proti prachu a vodě podle normy IP65
- Stabilní přenos dat a vysoká spolehlivost
- Ukládání a obnovení dat
- Podpora více komunikačních operátorů

Název produktu	Pocket4G
Model	Pocket4GV3,05 V
Napájení	500 mA DC
Velikost SIM karty	Nano-4FF 12,3 × 8,8 mm
Podporované pásmo	LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41 GSM: 850/900/1800/1900 MHz
Interval přenosu dat Rozměry	5 min 112 × 45,7 ×
Hmotnost	28,5 mm
Stupeň ochrany Rozsah provozních teplot	135 g
	IP65
	-35 °C až +75 °C