

PocketWiFi V3.0



Caracteristici

- Instalare rapidă cu funcția „Plug & Play”
- Design IP65 rezistent la praf și impermeabil
- Transmisie stabilă a datelor și fiabilitate ridicată
- Stocare și reluare a datelor
- Adaptări multiple ale antenei în funcție de situație

Denumirea produsului	PocketWiFi
Model	PocketWiFi V3.05
Alimentare cu energie,	V 260 mA c.c. Wi-
modul wireless,	Fi 2,4 GHz
câștigul antenei	3 dBi
Interval de transfer de	5
date Dimensiuni	minute
Greutate	95,5 × 45,7 × 28,5 mm
Grad de protecție Interval de	50 g
temperatură de funcționare	IP65
	-40 °C ~ +85 °C

Denumire produs	PocketLAN
Model	PocketLAN V3.0 5 V
Alimentare	180 mA c.c.
Ethernet	10/100 M
Interval de transfer date	5 minute 112 × 45,7
Dimensiuni	× 28,5 mm
Greutate	75 g
Grad de protecție Interval de	IP65
temperatură de funcționare	-25 °C ~ +75 °C

Pocket LAN V3.0



Caracteristici

- Instalare rapidă cu funcția „Plug & Play”
- Proiectare IP65 pentru protecție împotriva prafului și impermeabilizare
- Transmisie stabilă a datelor și fiabilitate ridicată
- Stocare și reluare a datelor

Pocket 4G V3.0



Caracteristici

- Instalare rapidă cu funcția „Plug & Play”
- Design IP65 rezistent la praf și impermeabil
- Transmisie stabilă a datelor și fiabilitate ridicată
- Stocare și reluare a datelor
- Suport pentru mai mulți operatori de comunicații

Denumirea produsului	Pocket 4G
Model	Pocket4GV 3,05 V
Alimentare	500 mA c.c.
Dimensiune	Nano-4FF 12,3 × 8,8 mm
cartelă SIM	
Banda de suport	LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41 GSM: 850/900/1800/1900 MHz
Interval de transfer de date	5 minute 112 × 45,7
Dimensiuni	× 28,5 mm
Greutate	135 g
Grad de protecție Interval de	IP65
temperatură de funcționare	-35 °C ~ +75 °C

*V1.0. Informațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. 650.00016.00