

TRIPLE POWER

- Cel mai sigur LiFePO_4 CU
- 90% DOD
- Durată de viață a ciclului
- Montare pe podea sau pe perete
- Consum propriu redus Instalare
- simplă

6000 cicluri de viață fără gaze toxice



TRIPLE
POWER

Global: +86 571-56260011

E-mail: info@triple-power.com

T-BAT SYS-HV Lista configurațiilor

T-BAT H 5.8

Tensiune nominală (V)	115,2
Tensiune de funcționare (V) Tip	Li-ion (LFP)
baterie	5,8
Capacitate nominală (kWh)	5,2
Capacitate utilă (kWh)	99
Eficiență faradică (%)	95
Eficiența bateriei (%)	2,9
Putere standard (kW)	4,0
Putere maximă (kW)	25
Curent recomandat de încărcare/descărcare	35
(A) Curent maxim de încărcare/descărcare	>6000 de cicluri
(A) Durată de viață a ciclului (90% DOD)	10
Garanție (ani)	
Intervalul de temperaturi de funcționare disponibil (°C)	5 până la 48
Intervalul de temperaturi de funcționare la sarcină maximă (°C) Umiditatea aerului (%)	4 până la 100 (cu condensare) sub 2000
Altitudine (m)	IP55
Protecție	
Sistem - Invertor	CAN2.0
Baterie - Baterie/BMS	RS485
Port de colectare a datelor / ACTUALIZARE	CAN2.0
FW Indicator de mod de funcționare al panoului de control principal Indicator de capacitate al panoului de control principal	1 LED 4 LED-uri (25%, 50%, 75%, 100%) 2 LED
LED baterie	Buton
Reset	Buton*1 + întrerupător*1
Comutator ON/OFF	
Securitate	Clasa 9
Număr UN	UN38.3
Clasificarea substanțelor periculoase Cerințe privind testarea pentru transport	474*193*708 (T-BAT H 5.8) / 474*193*647 (HV11550) 72,2 (T-BAT H 5,8) / 68,5 (HV11550)
Dimensiuni (LxIxH) (mm)	
Greutate (kg)	

*Bateria Triple Power poate fi scalabilă până la 4 module, totalizând 23,0 kWh.