

Baterie Triple Power 3.0

- Cea mai sigură baterie LiFePO (30 Ah)
- Interval de temperaturi de funcționare: -30-50 °C
- Echilibrare inteligentă a temperaturii
- Durată de viață a ciclului > 6000 de cicluri Nivel de protecție IP67
- Consum propriu redus
- Instalare simplă
- Fără metale grele toxice sau materiale

MC0600 ..

HV10230 ..



T-BAT H 3.0

	1824
	00-116
Tensiune nominală (V)	3.1
Interval de tensiune de funcționare	3.1
(V) Energie totală (kWh) Energie	30
utilă (kWh) Capacitate nominală	2.55
(Ah) Putere standard (kW)	3.1
Putere maximă (kW)	25
Curent recomandat de	30
încărcare/descărcare (A) Curent maxim	99%
de încărcare/descărcare (A) Eficiența	95%
încărcării faradice Eficiența bateriei	6000 de cicluri
Cicluri de viață 190% DODJ Durată de viață	10
estimată/garanție (ani)	-30 până la 50
Intervalul de temperatură disponibil pentru	-20 până la 55 (3 luni) 0 până la 40
încărcare/descărcare (° C) Temperatura de depozitare	(2 ani) 0~100
(° C)	4000 sub IP67
Umiditate (%)	RS485/CAN2.0 CAN2.0
Altitudine (m) Protecție	4 LED-uri (25%, 50%, 75%, 100%) 1 LED (model de
Sistem - monitorizare	lucru buton*)+comutator*)
baterie BMS Indicator	CE/TUV Mark/IEC62619/IEC62040/IEC60529
LED,	61000-6-1/2/3 61000-3-2/3
Comutator sistem (pornit/oprit) Certificat de	UN3840
siguranță	Tfida 9
EMC	UN38.3
Număr UN	MC0600 482*174*148
Clasificarea substanțelor periculoase	HV10230 482*472*148
Cerințe de testare a preparatului	MC0600 7,5 kg
	+HV10230 33 kg
Dimensiuni (LxLxH) (mm)	
Greutate (kg)	

* MC0600 Baterie BMS (un MC0600 poate fi conectat la 1~4 HV10230)

* HV10230 Pachet de baterii