



INTELLIGENT UND FLEXIBEL

- WLAN oder Ethernet, flexible Kompatibilität bei der Anlagennetzwerkverbindung, Zugriff auf die iSolarCloud
- mit einem Klick Automatische Netzwerkkonfiguration mit DHCP, Übertragung ohne Konfiguration
- Kostenlose WLAN-Konfiguration, einfach und zeitsparend

EINFACH UND EFFIZIENT

- Plug-and-Play, schnelle Installation
- Datenintervall in Sekunden, alles auf einen Blick Unterstützung der intelligenten IV-Kurven-Diagnose*
- Unterstützung von lokalen und Fern-
- Parametereinstellungen sowie Firmware-Updates

SICHER UND ZUVERLÄSSIG

- Passwortschutz und verschlüsselte Übertragung zum Schutz der Daten IP66, grosser Temperaturbereich
-

Typenbezeichnung	WiNet-S
Kommunikation	
Max. Anzahl unterstützter Geräte	1
LED-Anzeige	LED × 3
Kommunikationsmodus	
Internetkommunikation	Kanal × 1, 10/100 Mbit/s, automatische Anpassung, Kommunikationsreichweite ≤ 100 m
WLAN-Kommunikation	802.11 b/g, IEEE 802.11n-HT20@2.4GHz, IEEE 802.11n-HT40@2.4GHz 2.4 GHz
Stromversorgung	
Gleichstromeingang	5 VDC, 2.1 A
Leistungsaufnahme	≤ 5 W
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-30 °C bis 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	≤ 95 % (nicht kondensierend)
Höhe	≤ 4'000 m
Schutzklasse	IP66
Mechanische Parameter	
Abmessungen (B * H * T)	48 mm × 132 mm × 36 mm
Montageart	Plug-and-Play

*: WiNet-S ist Teil der Smart IV-Kurven-Diagnose-Lösung

