



INTELIGENTNÝ A FLEXIBILNÝ

- WLAN alebo Ethernet, flexibilná kompatibilita so sieťami zariadení, prístup k iSolarCloud jedným kliknutím
- Automatická konfigurácia siete pomocou DHCP, prenos bez nutnosti konfigurácie
- Bezplatná konfigurácia WLAN, jednoduchá a časovo úsporná

JEDNODUCHÉ A EFEKTÍVNE

- Plug and play, rýchla inštalácia
- Interval údajov v sekundách, rýchly prehľad o tom, čo potrebujete
- Podpora inteligentnej diagnostiky IV krivky*
- Podpora lokálneho a vzdialeného nastavovania parametrov a aktualizácií firmvéru

BEZPEČNÉ A SPOĽAHLIVÉ

- Heslo a šifrovaný prenos na ochranu údajov IP66, široký
- teplotný rozsah

Označenie typu	WiNet-S
Komunikácia	
Max. počet podporovaných zariadení	1
LED displej	LED × 3
Režim komunikácie	
Internetová komunikácia	1 kanál, automatické prispôsobenie 10/100 Mbps, komunikačný dosah ≤ 100 m
Komunikácia cez WLAN	802.11 b/g, IEEE 802.11n HT20@2.4GHz, IEEE 802.11n HT40@2.4GHz 2,4 GHz
Napájanie	
DC vstup	5 VDC, 2,1 A
Spotreba energie	≤5 W
Okolité podmienky	
Prevádzková teplota	-30 °C až 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤95 % (bez kondenzácie)
Nadmorská výška	≤4000 m
Trieda ochrany	IP66
Mechanické parametre	
Rozmery (Š * V * H)	48 mm × 132 mm × 36 mm
Spôsob montáže	Plug and Play

*: WiNet-S je súčasťou riešenia Smart IV Curve Diagnosis

