

prize și fișe de cauciuc 2P+fi - 16 A

250 VA fără cablu de alimentare

blocuri de prize din cauciuc 2P+fi - 16







250 VA fără cablu de




alimentare



Cablu recomandat 3 x 2,5 mm², Ø 13 mm.

Blocurile de prize sunt rezistente la șocuri, pentru utilizare pe șantier. Cablu recomandat 3 x 2,5 mm².
Obturator pentru menținerea gradului de protecție IP 44 în stare deconectată.

Pachet	Nr.	Prize și fișe din cauciuc
		IP 44 În combinație cu nr. de comandă 0 504 45 și nr. de comandă 0 504 46 sau cu prizele PLEXO 55 se menține gradul de protecție IP 44; pentru alte combinații, consultați tabelul de protecție. Rezistență mecanică IK 08. Utilizare la temperaturi între -10 °C și 50 °C. Clemă cu șurub, trecere de cablu cu membrană și clemă de fixare a cablului.
10	Negru 0 504 45	Ștecher 2P + fi 
10	0 504 46	Priză 2P + fi 
10	0 504 47	Priză 2P + fi cu capac de protecție pentru menținerea gradului de protecție IP44 în stare deconectată.
		IP 55 În combinație cu nr. de comandă 0 504 44 și nr. de comandă 0 504 42 sau cu prizele PLEXO 55 se menține gradul de protecție IP55; pentru alte combinații, consultați tabelul de protecție. Rezistență mecanică IK 08. Utilizare la temperaturi între -10 °C și 50 °C. Cleme automate, trecere de cablu cu șurub.
10	Negru 0 504 44	Ștecher 2P + fi 
10	0 504 42	Priză cu siguranță împotriva smulgerii 2P + fi 
10	Čierna 0 502 48	Conectarea fișei la priză este asigurată de o piuliță de strângere cu filet.
10	0 502 49	Ștecher Priză 
10	0 502 52	Ștecher unghiular cu ochi 2P + fi 

Bal.	Nr. obiect	Blocuri de prize – IP 44, IK 08
5	Negru 0 505 75	Bloc de prize cu inel de suspendare 2 prize 2P+fi – 16 A Dimensiuni: 116 x 88 x 55 mm 
5	0 505 78	3 prize 2P+fi – 16 A Dimensiuni: 174 x 105 x 57 mm 
5	0 504 80	4 prize 2P+fi – 16 A Dimensiuni: 134 x 98 x 58 mm 
5	0 505 53	Bloc de prize cu mâner de transport Posibilitatea de fixare a blocului cu șuruburi pe suport, IP 44, IK 08. 4 prize 2P+fi – 16 A
5	0 505 52	4 prize 2P+fi – 16 A cu întrerupător bipolar și indicator luminos

Bal.	Nr. obiect	Distribuitor „Octopus“ IK 10
5	0 505 77	Distribuitor 3 x 2P + fi (cablu 2,5 mm ² și 3 x 1,5 mm ²)

Tabel de compatibilitate (combinație priză și fișă)			
	Ștecher 0 504 45	Ștecher 0 504 44	Ștecher 0 502 48
0 504 46	IP 44	–	–
0 504 47	IP 44	–	–
0 504 42	–	IP 55	–
0 505 75	–	IP 44	–
0 505 78	–	IP 44	–
0 504 80	–	IP 44	–
0 505 52	–	IP 44	–
0 502 49	–	–	IP 65
0 505 77	–	IP 44	–
Prize Plexo 55	0 504 45 IP 44	0 504 44 IP 55	0 502 48 –