

Gummistecker und 2P+fi-Steckdosen 250 VA ohne Anschlusskabel – 16 A

Gummi-Steckdosenleisten 2P+fi – 16 A 250 VA ohne Anschlusskabel



Empfohlenes Kabel 3 x 2,5 mm², ∅ 13 mm.

Die Steckdosenblöcke sind stoßfest und für den Einsatz auf Baustellen geeignet.
Empfohlenes Kabel: 3 x 2,5 mm²
Blindstopfen zur Einhaltung der Schutzart IP 44 im getrennten Zustand.

VPE	Bestell-Nr.	Gummisteckdosen und -stecker
		IP 44 Bei Kombination von Art.-Nr. 0 504 45 mit Art.-Nr. 0 504 46 oder PLEXO 55-Steckdosen bleibt die Schutzart IP 44 erhalten; weitere Kombinationen siehe Schutzarttabelle. Mechanische Beständigkeit IK 08. Einsatz bei Temperaturen von -10 °C bis 50 °C. Schraubklemmen, Membran-Kabelverschraubung mit Kabelhalterung.
10	Schwarz 0 504 45	Stecker 2P + fi
10	0 504 46	Steckdose 2P + fi
10	0 504 47	Steckdose 2P + fi mit Blindstopfen zur Einhaltung der Schutzart IP44 im getrennten Zustand.
		IP 55 Bei Kombination von Art.-Nr. 0 504 44 mit Art.-Nr. 0 504 42 oder PLEXO 55-Steckdosen bleibt die Schutzart IP55 erhalten; weitere Kombinationen siehe Schutzarttabelle. Mechanische Beständigkeit IK 08. Einsatz bei Temperaturen von -10 °C bis 50 °C. Automatische Klemmen, verschraubbare Kabeldurchführung.
10	Schwarz 0 504 44	Stecker 2P + fi
10	0 504 42	Steckdose mit Auszugsicherung 2P + fi Die Verbindung zwischen Stecker und Steckdose wird durch eine übergreifende Schraubmutter gesichert.
10	Čierna 0 502 48	Stecker
10	0 502 49	Steckdose
10	0 502 52	Stecker mit Öse Winkelstecker mit Öse 2P + fi

Stück	Obj. Nr.	Steckdosenblöcke – IP 44, IK 08																																							
5	Schwarz 0 505 75	Steckdosenblock mit Aufhängering 2 Steckdosen 2P+fi – 16 A Abmessungen: 116 x 88 x 55 mm																																							
5	0 505 78	3 Steckdosen 2P+fi – 16 A Abmessungen: 174 x 105 x 57 mm																																							
5	0 504 80	4 Steckdosen 2P+fi – 16 A Abmessungen: 134 x 98 x 58 mm																																							
5	0 505 53	Steckdosenblock mit Tragegriff Möglichkeit der Befestigung des Blocks mit Schrauben am Untergrund, IP 44, IK 08. 4 Steckdosen 2P+fi – 16 A																																							
5	0 505 52	4 Steckdosen 2P+fi – 16 A mit zweipoligem Schalter und Kontrollleuchte																																							
5	0 505 77	Verteiler „Octopus“ IK 10 Verteiler 3 x 2P + fi (Kabel 2,5 mm ² und 3 x 1,5 mm ²)																																							
		Schutzarttabelle (Kombination aus Steckdose und Stecker)																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stecker</th> <th>Stecker</th> <th>Stecker</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 504 45</td> <td>0 504 44</td> <td>0 502 48</td> </tr> <tr> <td>0 504 46</td> <td>IP 44</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>0 504 47</td> <td>IP 44</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>0 504 42</td> <td>–</td> <td>IP 55</td> </tr> <tr> <td>0 505 75</td> <td>–</td> <td>IP 44</td> </tr> <tr> <td>0 505 78</td> <td>–</td> <td>IP 44</td> </tr> <tr> <td>0 504 80</td> <td>–</td> <td>IP 44</td> </tr> <tr> <td>0 505 52</td> <td>–</td> <td>IP 44</td> </tr> <tr> <td>0 502 49</td> <td>–</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>0 505 77</td> <td>–</td> <td>IP 44</td> </tr> <tr> <td>Steckdosen Plexo 55</td> <td>0 504 45 IP 44</td> <td>0 504 44 IP 55</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0 502 48 –</td> </tr> </tbody> </table>	Stecker	Stecker	Stecker	0 504 45	0 504 44	0 502 48	0 504 46	IP 44	–	0 504 47	IP 44	–	0 504 42	–	IP 55	0 505 75	–	IP 44	0 505 78	–	IP 44	0 504 80	–	IP 44	0 505 52	–	IP 44	0 502 49	–	–	0 505 77	–	IP 44	Steckdosen Plexo 55	0 504 45 IP 44	0 504 44 IP 55			0 502 48 –
Stecker	Stecker	Stecker																																							
0 504 45	0 504 44	0 502 48																																							
0 504 46	IP 44	–																																							
0 504 47	IP 44	–																																							
0 504 42	–	IP 55																																							
0 505 75	–	IP 44																																							
0 505 78	–	IP 44																																							
0 504 80	–	IP 44																																							
0 505 52	–	IP 44																																							
0 502 49	–	–																																							
0 505 77	–	IP 44																																							
Steckdosen Plexo 55	0 504 45 IP 44	0 504 44 IP 55																																							
		0 502 48 –																																							