Translated from English to Slovak - www.onlinedoctranslator.com

Inteligentné a flexibilné Nabíjanie elektromobilov pre ekologickú a nákladovo efektívnu mobilitu

- Maximalizovaná vlastná spotreba
- Moderný a kompaktný dizajn
- Najvyššie bezpečnostné štandardy
- Viacero prevádzkových režimov

Nástenná nabíjačka GoodWe HCA G2 EV Wallbox umožňuje vodičom maximalizovať využitie solárnej energie nabíjaním svojich elektromobilov (EV) pomocou inteligentnej funkcie prepínania fáz. Nabíjačka elektromobilov bezproblémovo komunikuje s meničom a batériou fotovoltaického systému a ponúka flexibilitu nabíjania výlučne solárnou energiou alebo rýchleho dobitia zo siete v prípade potreby s viacerými používateľsky konfigurovateľnými režimami nabíjania, ktoré sú spravované prostredníctvom aplikácie GoodWe SEMS+. Okrem toho, vďaka podpore viacerých metód autentifikácie, nabíjačka HCA G2 EV poskytuje vodičom, zamestnávateľom a lízingovým spoločnostiam transparentnosť pri účtovaní nákladov na energiu pre alokáciu a preplácanie nákladov.

inteligentné nabíjanie

Kompatibilné so všetkými značkami elektromobilov

Optimalizované pre invertory GoodWe

HCA G2 Séria

Nabíjačka pre elektromobily na striedavý prúd I 22 kW I 11 kW I 7 kW I Jednofázová / Trojfázová

EMEA (Európa, Blízky vý

HCA G2Séria

GOODWE

Technické údaje	GW7K-HCA-20	GW11K-HCA-20	GW22K-HCA-20
Vstup			
Menovité vstupné napätie (V)	230, L / S / PE	400, 3L / N / PE	400, 3L / N / PE
Menovitý vstupný prúd (A)	32	16	32
Menovitá frekvencia siete AC (Hz)		50 / 60	
Výstup			
Nominálny výstupný výkon (W)	7000	11 000	2200
Menovité výstupné napätie (V)	230	400	400
Nominálny výstupný prúd (A)	32	16	32
Nominálna výstupná frekvencia (Hz)		50 / 60	
Ochrana			
Ochrana pred poruchovým prúdom		30 mA striedavého prúdu + 6 mA jednosmerného prúdu	
Nadprúdová ochrana		Integrovaný	
Ochrana pred prepätím		Integrovaný	
Ochrana pred prehriatím		Integrovaný	
Ochrana pred zemným skratom		Integrovaný	
Prepäťová ochrana AC		Typ III	
Núdzové zastavenie		Integrovaný	
Všeobecné údaje			
Rozsah prevádzkových teplôt (°C)		- 30 ~ +50	
Relatívna vlhkosť		5 % ~ 95 % (bez kondenzácie)	
Maximálna prevádzková nadmorská výška (m)		2000	
Metóda chladenia		Prirodzená konvekcia	
Displej		WLAN + aplikácia, LED	
Metóda spustenia		Aplikácia, RFID, automatický štart	
Komunikácia		Bluetooth, Wi-Fi, RS485 (×2), LAN	
Prevádzkový režim Rýchle nabíjanie		Rýchle nabíjanie Priorita FV FV + BATÉRIA Plánované nabíjanie Dynamické riadenie záťaže	
Hmotnosť (kg)	5.6	5.6	7.1
Rozmery (Š × V × H mm)		208 × 450 × 170	
Emisie hluku (dB)		<20	
Spotreba energie (W)		<6,5	
Trieda ochrany proti vniknutiu		IP66*2	
Výstupný kábel a konektor		7,5 m kábel IEC typ 2	
Príslušenstvo		RFID karta × 2	
Inštalácia		V interiéri alebo exteriéri	
Komunikačné protokoly		Modbus TCP	
Ochrana		Vyžaduje sa externý prúdový chránič typu A	
Spôsob montáže		Nástenné alebo podlahové (voliteľný stojan)	
Certifikácia		IEC61851-1 IEC62311 IEC62955 AS/NZS 4268:2017 IEC61008-1	

* 1: Prevádzková teplota (°C): Nabíjačka je -30 ~ +55 °C a nabíjacia zástrčka je 50 °C.
* 2: Trieda ochrany proti vniknutiu: Nabíjacia zástrčka IEC typu 2 má krytie IP55.
* : Aktuálne certifikáty nájdete na webovej stránke GoodWe.

GoodWe Single Page-20250306-EN-EMEA-V1.1. Informácie sa môžu počas vylepšovania produktu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.