



Solar Automatic Watering System

Instrucțiuni: 25 m furtun de irigare plat

RO FR DE NL ES SE



irrigatia.com/flathose



Tabla de conținut



Furtun de irigare plat de 25 m



28 chingi 2,5× 100 mm



24 pini de blocare la sol



4 racorduri
pentru furtun /
furtun



10 racorduri
pentru furtun cu
barburi



10 opriri
finale



Utilizare

Furtunul Soaker poate fi tăiat la orice lungime.

Pentru a funcționa, lungimea furtunului are nevoie atât de un opritor de capăt, cât și de un racord pentru furtun cu spini (care se conectează la furtunul principal de alimentare cu apă).

Ambele sunt instalate în același mod:



1. Deschideți furtunul de irigare



2. Împingeți conectorul opritorului de capăt sau al conectorului de furtun cu spini



3. Împingeți până la flanșa de pe cuplaj și legați bine cureaua în jurul



4. Trageți strâns, tăiați dacă este necesar



5. Conectorul de furtun cu spini poate fi apoi conectat la furtunul principal de alimentare cu apă



6. Cuplaje complete

Mod de utilizare (continuare)

Așezați o lungime de furtun de irigare pe sol cât ~~mai mult posibil~~, urmând conturul, dacă este necesar.

Utilizați pini din plastic pentru fixare.

Trebuie să aveți grijă să nu deteriorați furtunul de scurgere în timpul grădinaritului. Dacă este necesar, îndepărtați orice acoperire de mulci înainte de grădinarit.

Furtunul poate fi lăsat în poziție pe timpul iernii.

Dacă este necesar, două lungimi de furtun pot fi conectate folosind cuplajul furtun/furtun, urmând aceeași procedură ca mai sus.

Pentru mai multe informații despre acest lucru sau despre orice de la alte produse din oferta noastră puteți găsi la:

irrigatia.com

