

KENO

PRIPOJOVACIA KRABIČKA SH-AIO3H-SZR

KOMPATIBILNÉ S JEDNOTKAMI AIO-3H OD ODPOVEĎE FOXESS



Úvod

Pripojovacia skrinka SH-AIO3H-SZR umožňuje rýchlu inštaláciu núdzového zdroja napájania v inštalácii zákazníka a je určená na použitie s meničmi FoxEss 3H. V normálnom prevádzkovom stave siete sú všetky obvody napájané priamo z elektrickej siete vrátane obvodov núdzového zdroja napájania. Počas výpadku siete systém automaticky prepne na núdzové napájanie z meniča. Systém zaisťuje energetickú nezávislosť obvodov pripojených k núdzovému východu.

Technické parametre

SH-AIO3H-SZR	
Kompatibilita	FoxEss AIO 3H 5.0-E – 10.0-E FoxEss H3 5.0-E – 12.0-E
Typ mriežky	TN-S / TN-CS
Záložný energetický obvod	Skladovanie energie
Výkon núdzového obvodu	Závisí od výkonu meniča
Parameter mriežky V	230/400
Menovitá frekvencia, Hz	50
Typ pripojenia	3. poschodie + S
Čas prepínania siete, s	$0,2 < t$
Čas záložného prepínania, s	≈ 3 / závisí od výkonu meniča
Istič	K1/K2 63A
Trieda ochrany IP	65
Rozmery výška/šírka/hĺbka, mm	653 / 319 / 144
Hmotnosť, kg	6,08
Káblové priechodky	5 x M25 1 x M16
Konektor EPS meniča	Svorkovnica 10 mm ²
GRID konektor a invertorové vysielacie	Svorkovnica 10 mm ²
Sieťový vstup	Svorkovnica 10 mm ²
Zaručený napájací konektor	Svorkovnica 10 mm ²
Priestor pre vec	Áno
Prevádzková teplota, °C	- 20÷40

Schéma zapojenia

