


# GB-SL5K/6K/8K/10K/12K/15K/20K-



- **ALLINONE**

Integrovaná konstrukce, atraktivní vzhled a dokonalé začlenění do interiéru

- **Maximální výkon**

100 % nesymetrický výstup v každé fázi; maximální výstup až 50 % jmenovitého výkonu

- **Maximální počet připojení**

Max. 10 kusů v paralelním zapojení pro provoz připojený k síti i mimo síť;

- **Další funkce**

Podporuje ukládání energie z dieselového generátoru

- **Vysokonapěťový blok**

Moduly jsou zapojeny do série bez kabelového propojení a vysokonapěťová platforma zvyšuje účinnost systému

- **Řízení teploty**

Snímání teploty klíčových součástí, článků, napájecích konektorů atd.

- **Provoz v širokém teplotním rozsahu**

Funkce vyhřívání je volitelná, aby vyhovovala aplikačním scénářům s nízkou teplotou a bez snímání

| Model                                                            | GB-S5K-EU                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GB-S6K-EU   | GB-S8K-EU    | GB-S10K-EU   | GB-S12K-EU   | GB-S15K-EU   | GB-S20K-EU     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Údaje o vstupu baterie                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |              |              |              |              |                |
| Typ baterie                                                      | LI-ION                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |                |
| Rozsah napětí baterie (V)                                        | 160–700                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |              |              |              |              |                |
| Max. nabíjecí proud (A)                                          | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |              |              |              |              |                |
| Max. vybíjecí proud (A)                                          | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |              |              |              |              |                |
| Počet vstupů pro baterie                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |              |              |              |              |                |
| Strategie nabíjení pro lithium-iontovou baterii                  | Automatické přizpůsobení systému BMS                                                                                                                                                                                                                                                      |             |              |              |              |              |                |
| Vstupní data fotovoltaického řetězce                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |              |              |              |              |                |
| Max. vstupní výkon DC (W)                                        | 6500                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7800        | 10 400       | 13 000       | 15 600       | 19 500       | 26 000         |
| Max. vstupní stejnosměrné napětí (V)                             | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |              |              |              |              |                |
| Spouštěcí napětí (V)                                             | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |              |              |              |              |                |
| Rozsah MPP (V)                                                   | 150–850                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |              |              |              |              |                |
| Rozsah stejnosměrného napětí při plném zatížení (V)              | 195–850                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 195–850     | 260–850      | 325–850      | 340–850      | 420–850      | 500–850        |
| Jmenovité vstupní napětí DC (V)                                  | 600                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |              |              |              |              |                |
| Vstupní proud FV (A)                                             | 20+20                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |              |              | 26+20        |              | 26+26          |
| Max. $P_{VISC}$ (A)                                              | 30+30                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |              |              | 39+30        |              | 39+39          |
| Počet MPP trackerů                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |              |              |              |              |                |
| Počet řetězců na jeden MPP tracker                               | 1+1                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |              |              | 2+1          |              | 2+2            |
| Výstupní údaje střídavého proudu                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |              |              |              |              |                |
| Jmenovitý výstup střídavého proudu a výkon UPS (W)               | 5000                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6000        | 8000         | 10 000       | 12 000       | 15 000       | 20 000         |
| Max. výstupní výkon střídavého proudu (W)                        | 5 500                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 600       | 8 800        | 11 000       | 13 200       | 16 500       | 22 000         |
| Jmenovitý výstupní proud střídavého proudu (A)                   | 7,3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,7         | 11,6         | 14,5         | 17,4         | 21,8         | 29             |
| Max. proud (A)                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13          | 18           | 22           | 25           | 30           | 35             |
| Max. trvalý průchod střídavého proudu (A)                        | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |              |              | 80           |              |                |
| Špičkový výkon (mimo síť)                                        | 1,5násobek jmenovitého výkonu, 10 s                                                                                                                                                                                                                                                       |             |              |              |              |              |                |
| Vstup generátoru/inteligentní zátěž/proud střídavého spojení (A) | 7,6/40/7,6                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,1/ 40/9,1 | 12,2/40/12,2 | 15,2/40/15,2 | 18,2/40/18,2 | 22,8/40/22,8 | 30,3/ 40/ 30,3 |
| Účinník                                                          | 0,8 předstihující až 0,8 zpožděný                                                                                                                                                                                                                                                         |             |              |              |              |              |                |
| Výstupní frekvence a napětí                                      | 50/60 Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400 V stř.                                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |              |              |              |                |
| Typ sítě                                                         | Třífázová                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |              |              |              |                |
| Vstupní stejnosměrný proud (mA)                                  | <0,5 % $I_n$                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |              |              |              |              |                |
| Účinnost                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |              |              |              |              |                |
| Max. účinnost                                                    | 97,6 %                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |                |
| Účinnost podle normy Euro                                        | 97 %                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |              |              |              |              |                |
| Účinnost MPPT                                                    | 99,9 %                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |                |
| Ochrana                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |              |              |              |              |                |
| Integrovaná                                                      | Ochrana proti úderu blesku na vstupu FV, ochrana proti ostrovnímu provozu, ochrana proti přepólování na vstupu FV řetězce, detekce izolačního odporu, jednotka pro monitorování zbytkového proudu, ochrana proti nadproudu na výstupu, ochrana proti zkratu na výstupu, přepětová ochrana |             |              |              |              |              |                |
| Ochrana proti přepětí na výstupu                                 | DCTyp II/ACTyp III                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |              |              |              |              |                |
| Certifikace a normy                                              | CEI 0-21, VDE-AR-N4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98,                                                                                                                                                                                                                          |             |              |              |              |              |                |
| Regulace sítě                                                    | VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11                                                                                                                                                                                                                                                             |             |              |              |              |              |                |
| Bezpečnost a elektromagnetická kompatibilita (EMC) / norma       | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |                |
| Obecné údaje                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |              |              |              |              |                |
| Rozsah provozních teplot (°C)                                    | 40–60 °C, při teplotě nad 45 °C dochází ke snížení výkonu                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |              |              |              |                |
| Chlazení                                                         | Inteligentní chlazení                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |              |              |              |              |                |
| Komunikace se systémem BMS                                       | RS485; CAN                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |              |              |                |
| Záruka                                                           | 5 let                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |              |              |              |              |                |



| Model                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Popis                                                                                                                                                                          |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| GB-S5K/6K/8K/10K/12K/15K/20K-EU<br>Rozměry (Š/H/V)<br>Přibližná hmotnost                                                                                                                                                                                                                | Hybridní měnič<br>540 × 385 × 450 mm<br>39,8 kg                                                                                                                                |    |
| GB-LB<br>Provozní napětí<br>Jmenovitý nabíjecí/vybíjecí proud<br>Max. nabíjecí/vybíjecí proud<br>Rozsah provozních teplot<br>°C Stupeň krytí<br>Rozměry (Š × H × V)<br>Přibližná hmotnost                                                                                               | Řídicí skříňka pro vysokonapěťový akumulátorový modul<br>120 ~ 750 V DC<br>40 A<br>50 A<br>-20 až 65<br>IP65<br>540 × 385 × 110 mm<br>12 kg                                    |    |
| GB-LM4.0<br>Typ baterie<br>Jmenovité napětí<br>Jmenovitá kapacita<br>Jmenovitá energie<br>Max. nabíjecí/vybíjecí proud<br>Špičkový nabíjecí/vybíjecí proud<br>A Teplota nabíjení<br>Teplota při vybíjení<br>Teplota skladování<br>Stupeň krytí<br>Rozměry (Š/H/V)<br>Přibližná hmotnost | 4,09 kWh bateriový modul<br>LiFePO4 (LFP)<br>102,4 V DC<br>40 Ah<br>4,09 kWh<br>40 A<br>50<br>0~55 °C<br>-20 °C ~ 55 °C<br>0 °C ~ 35 °C<br>IP65<br>540 × 385 × 220 mm<br>39 kg |   |
| GB-LBase<br>Rozměry (Š/H/V)<br>Přibližná hmotnost                                                                                                                                                                                                                                       | Základna bateriového modulu<br>540 × 385 × 100 mm<br>7 kg                                                                                                                      |  |