

Invertor hibrid trifazat

SUN-3/4/5/6/8/10/12K-SG05LP3-EU-SM2



Deye

Cod stoc: 605117.SH

100

Ieșire 100% neechilibrată, pe fiecare fază; putere maximă de ieșire de până la 50% din puterea nominală



Cuplaj CA pentru modernizarea sistemului solar existent

10

Max. 10 bucăți în paralel pentru funcționare conectată la rețea și independentă de rețea; Suportă mai multe baterii în paralel

240

Curent maxim de încărcare/descărcare de 240 A

48

Baterie de joasă tensiune de 48 V, design cu izolare prin

6

transformator 6 intervale de timp pentru



încărcarea/descărcarea bateriei

Suportă stocarea energiei provenite de la un generator diesel

Model	SUN-3K-SG05		SUN-4K-SG05		SUN-5K-SG05		SUN-6K-SG05		SUN-8K-SG05		SUN-10K-SG05		SUN-12K-SG05	
	LP3-EU-SM2		LP3-EU-SM2		LP3-EU-SM2		LP3-EU-SM2		LP3-EU-SM2		LP3-EU-SM2		LP3-EU-SM2	
Date privind bateria														
Tipul bateriei														
Intervalul de tensiune al bateriei														
(V) Curent maxim de încărcare (A)														
Curent maxim de descărcare (A)														
Strategie de încărcare pentru baterii Li-ion														
Număr de intrări pentru baterii														
Date de intrare pentru șiruri fotovoltaice														
Putere maximă de acces														
fotovoltaic (W) Putere														
maximă de intrare														
fotovoltaică (W) Tensiune														
maximă de intrare														
fotovoltaică (V) Tensiune de														
pornire (V)														
Intervalul de tensiune MPPT (V)														
Tensiunea nominală de intrare														
fotovoltaică (V)														
Curent maxim de funcționare la intrarea														
fotovoltaică (A)														
Curent maxim de scurtcircuit la intrare (A)														
Număr de trackere MPP/														
Număr de șiruri de urmărire MPP														
Date de intrare/ieșire CA														
Puterea activă nominală de intrare/ieșire CA (W)														
Puterea aparentă maximă de intrare/ieșire CA (VA)														
Curent nominal de intrare/ieșire CA (A)														
Curent maxim de intrare/ieșire CA (A)														
Curent alternativ maxim continuu de trecere (de la rețea la sarcină) (A)														
Putere de vârf (off-grid) (W)														
Interval de reglare a factorului de putere														
Tensiune nominală de intrare/ieșire/interval (V)														
Frecvența nominală de intrare/ieșire a rețelei/interval (Hz)														
Formular de racordare la rețea														
Distorsiunea armonică totală a curentului THDi														
Curent de injecție CC														
Eficiență														
Eficiență maximă														
Eficiență Euro														
Eficiență MPPT														
Protecția echipamentului														
Integrată														
Nivel de protecție la supratensiune														
Interfață														
Interfață de comunicații														
Mod monitor														
Date generale														
Intervalul de temperatură de funcționare														
(°C)														
Umiditatea ambientală admisibilă														
Altitudine admisibilă														
Nivel de zgomot (dB)														
Grad de protecție (IP) Topologia														
inverterului														
Categoria de supratensiune														
Dimensiunile carcasei														
(LxÎxA mm) Greutate (kg)														
Tipul de răcire														
Garanție														