Diaľkové monitorovanie 24 hodín denne

SolaXCloudMonitoring

Funkcia

- Lokálne a vzdialené monitorovanie, nastavenie a aktualizácia sériových meničov
- Inteligentné riadenie exportu, riadenie DRM, riadenie zvlnenia a ďalšie funkcie sériových meničov
- Podpora ukladania dát s veľkou kapacitou
- Podpora protokolu IEC 104



DataHub 1000

DataHub

Suchý kontaktor	A1 x 2, B1 x 4, B6 x 4
Interval prenosu dát	5 minút
Rozšírená kapacita úložiska	Karta 8G/16GTF (voliteľná)
Rozmery	205 × 124 × 33 mm
Hmotnosť	410 g
Stupeň ochrany	IP21
Rozsah prevádzkových teplôt	-20 až +60 ℃

solaxpower www.solaxpower.com info@solaxpower.com +86571-56260008

*V1.2. Informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. 650.00016.00



PocketWiFi V3.0-P



Vlastnosti

- Rýchla inštalácia s funkciou „Plug&Play“
- Konštrukcia s ochranou proti prachu a vode podľa normy IP65
- Stabilný prenos dát a vysoká spoľahlivosť
- Ukladanie a obnovenie údajov v režime offline
- Možnosť prispôsobenia viacerých antén podľa situácie
- Monitorovanie údajov s 10-sekundovou životnosťou
- Podpora Modbus TCP
- Podpora IEEE 2030.5

Pocket WiFi	
Model	PocketWiFi V3.0-P
Napájanie	5 V, 260 mA, DC
Bezdrôtový modul	WiFi 2,4 GHz
Zisk antény	3 dBi
Interval prenosu dát	5 minút
Rozmery	112 × 45,7 × 28,5 mm
Hmotnosť	107 ± 10 g
Stupeň ochrany	IP65
Rozsah prevádzkových teplôt	-35 °C až +60 °C

PocketLAN	
Model	PocketWiFi+LAN
Napájanie	5 V, 200 mA, DC
Bezdrôtový modul	WiFi 2,4 GHz
Ethernet	10/100 M
Zisk antény	3 dBi
Interval prenosu dát	5 minút
Rozmery	112 × 45,7 × 28,5 mm
Hmotnosť	80 ± 10 g
Stupeň ochrany	IP65
Rozsah prevádzkových teplôt	-35 °C až +60 °C

Pocket WiFi + LAN



Funkcia

- Rýchla inštalácia s funkciou „Plug & Play“
- Konštrukcia s ochranou proti prachu a vode
- podľa normy IP65 Stabilný prenos dát a vysoká
- spoľahlivosť Ukladanie dát v režime offline a obnovenie
- Monitorovanie dát s 10-
- sekundovou životnosťou,
- podpora Modbus TCP, podpora IEEE 2030.5

Pocket4G

PocketWiFi+4GM

Funkcie

- Rýchla inštalácia s funkciou „Plug & Play“
- Konštrukcia s krytím IP65 odolná proti prachu
- a vode Stabilný prenos dát a vysoká
- spoľahlivosť Ukladanie dát v režime offline
- a obnovenie

Podpora viacerých telekomunikačných operátorov 10-sekundové monitorovanie živých dát Podpora Modbus TCP Podpora IEEE 2030.5



Model	Pocket WiFi + 4G
Napájanie	5 V, 200 mA DC
Bezdrôtový modul	WiFi 2,4 GHz
Zisk antény	3 dBi
Veľkosť SIM karty	Nano-4FF 12,3 × 8,8 mm
Podporované pásma	LTE-FDD: CatM1: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/ B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85 CatNB2: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/ B20/B25/B28/B66/B71/B85
Interval prenosu údajov	5 minút

Rozmery	112 × 45,7 × 28,5 mm
Hmotnosť	124 ± 10 g
Stupeň ochrany	IP65
Rozsah prevádzkových teplôt	-35 °C až +60 °C