

Přehled

Díky technologii přenosu Bluetooth 5.0 a BLE (Bluetooth Low Energy) umožňuje modul EPEVERBLERJ45D sběr dat, komunikaci a bezdrátové monitorování připojených zařízení.



Vlastnosti

- Podpora komunikace prostřednictvím aplikace v telefonu
- Podpora šifrování dat
- Lze používat ihned po připojení; snadné a pohodlné ovládání
- Vyznačuje se rychlou komunikací a vysokou odolností proti rušení
- Napájení přímo z komunikačního portu
- Komunikační dosah až 10 metrů
- Produkty kompatibilní s aplikací SolarGuardian:
 - XTRA, Triron, Tracer-AN (10–40 A), Tracer-AN (50–100 A), IPower-Plus, IPT, HPS-AL, HPS-AHL, UPower-Hi, Tracer-CPN

Kompatibilní produkty:

- Řídicí jednotky: XTRA, Triron, Tracer-AN (10–40 A), Tracer-AN (50–100 A), Tracer-CPN;
- Střídače: IPower-Plus, IPT
- Střídače s funkcí nabíjení: HPS-AL, HPS-AHL, UPower-Hi

Technické specifikace

Parametr	Model	EPEVERBLERJ45D
Pracovní napětí		5 V + 0,5 V (napájení přes port RJ45)
Spotřeba energie		Průměr: 5 V při 10 mA; špička: 5 V při 60 mA
Komunikační dosah		10 m
Přenosová rychlost sériového portu		115 200 bps
Způsob komunikace		RS485 na Bluetooth
Připojovací port		RJ45
Protokol Bluetooth		Bluetooth 5.0
Rozměry (D x Š x V)		63 mm × 19 mm × 13,8 mm
Provozní teplota		-20 °C až 70 °C
Krytí		IP30
Čistá hmotnost		8,0 g

SolarGuardian ke stažení



Google Play



Apple App Store