EPEVERBLERJ45D

Modul Bluetooth

Prehľad

Vďaka technológii prenosu Bluetooth 5.0 a BLE (Bluetooth Low Energy) umožňuje modul EPEVERBLERJ45D zber údajov, komunikáciu a bezdrôtové monitorovanie pripojených zariadení.



Funkcie

- Podpora komunikácie prostredníctvom aplikácie v telefóne Podpora šifrovania údajov
- Pripravený na použitie ihneď po pripojení; jednoduchá a pohodlná obsluha
- Vyznačuje sa rýchlou komunikáciou a vysokou odolnosťou proti rušeniu
- Napájaný priamo cez komunikačný port
- Komunikačný dosah až 10 metrov
- Produkty kompatibilné s aplikáciou SolarGuardian: XTRA, Triron, Tracer-AN (10–40 A), Tracer-AN (50–100 A), IPower-Plus, IPT, HPS-AL, HPS-AHL, UPower-Hi, Tracer-CPN

Kompatibilné produkty:

- Regulátory: XTRA, Triron, Tracer-AN (10–40 A), Tracer-AN (50–100 A), Tracer-CPN Meniče:
- IPower-Plus, IPT
- Menič s nabíjačkou: HPS-AL, HPS-AHL, UPower-Hi

Technické špecifikácie

Parameter \ Model	EPEVERBLERJ45D
Pracovné napätie	5 V + 0,5 V (napájané cez port RJ45)
Spotreba energie	Priemerná: 5 V pri 10 mA; Špičková: 5 V pri 60 mA
Komunikačný dosah	10 m
Prenosová rýchlosť sériového portu	115 200 bps
Spôsob komunikácie	RS485 na Bluetooth
Pripojovací port	RJ45
Protokol Bluetooth	Bluetooth 5.0
Rozmery (D x Š x V)	63 mm x 19 mm x 13,8 mm
Prevádzková teplota	-20 °C – 70 °C
Kryt	IP30
Čistá hmotnosť	8,0 g

SolarGuardian Stiahnuť

Google Play

Apple App Store