

Ezlink

Ezlink3000 vyniká svými kompaktními rozměry, nízkou hmotností a flexibilitou při instalaci. Díky své kompatibilitě s Wi-Fi a LAN sítěmi, umožňuje Ezlink připojení střídačů k portálu GoodWe SEMS (Smart Energy Management System), která slouží k monitorování dat. Navíc s kompatibilními střídači, nabízí Ezlink3000 funkci paralelního připojení. Toto zařízení lze snadno využít i ve venkovním prostředí, při různých pracovních podmínkách, a to díky schopnosti pracovat v širokém rozsahu teplot a vlhkosti prostředí.



Paralelní funkce



Rozsáhlé metody komunikace:
Wi-Fi, LAN



Bezpečné asymetrické šifrování



Připojení Master a Slave



Silná kompatibilita s
komunikačními protokoly



Záznamy o provozu

Model	Ezlink3000
Obecné údaje	
Připojovací rozhraní	USB
Rozhraní Ethernet	10 / 100Mbps sebeadaptace, komunikační vzdálenost ≤100m
Instalace	Plug & Play
Indikátor	Indikátor LED
Rozměry (š x v x h mm)	48 x 153 x 32
Hmotnost (g)	130
Spotřeba energie (W)	≤2W (typické)
Parametry bezdrátové komunikace	
Bluetooth Komunikace	Bluetooth 5.1
WiFi Komunikace	802.11 b / g / n (2.412GHz-2.484GHz)
Provozní režim	STA
Prostředí	
Rozsah provozní teploty (°C)	-30 ~ +60
Rozsah skladovacích teplot (°C)	-30 ~ +70
Relativní vlhkost	0 - 100% (Nekondenzující)
Stupeň ochrany proti vniknutí	IP65
Max. Provozní nadmořská výška (m)	4000

*: Navštivte prosím webové stránky GoodWe pro nejnovější certifikáty.