



SERIA A

EVCHARGER



VERSIUNEA CU PRIZĂ

• A7300	7,3 kW	MONOFAZAT
• A011K	11 kW	TRIFAZAT
• A022K	22 kW	TRIFAZAT



DURABILITATE

Protecție IP55 și IK08.



CONFORM CU OCPP

OCPP 1.6J sau OCPP 2.0.1



ECHILIBRARE DINAMICĂ A SARCINII

Reglarea dinamică a puterii de încărcare.



CONEXIUNE SOLARĂ

Energia fotovoltaică poate fi utilizată direct.



ÎNCĂRCARE PROGRAMATĂ

Setați ora de încărcare după cum doriți.



OPȚIUNI DE CONECTIVITATE MULTIPLĂ

Bluetooth, Wi-Fi, 4G, Ethernet.



SPECIFICAȚII TEHNICE

MODEL	A7300P1-E1	A7300P1-E-2	A011KP1-E-2	A022KP1-E-2	A7300P1-E-A	A011KP1-E-A	A022KP1-E-A
TIP	PRIZĂ DE ÎNCĂRCARE						
INTRARE							
Schema de cablare	1P+N+PE	1P+N+PE	3P+N+PE	3P+N+PE	1P+N+PE	3P+N+PE	3P+N+PE
Tensiune [Vac]	230 ± 20 %	230 ± 20 %	400 ± 20 %	400 ± 20 %	230 ± 20 %	400 ± 20 %	400 ± 20 %
Curent maxim [A]	32	32	16	32	32	16	32
Frecvență [Hz]	50/60						
IEȘIRE							
Tensiune [Vac]	230 ± 20 %	230 ± 20 %	400 ± 20 %	400 ± 20 %	230 ± 20 %	400 ± 20 %	400 ± 20 %
Curent maxim [A]	32	32	16	32	32	16	32
Putere nominală [kW]	7,3	7,3	11	22	7,3	11	22
INTERFAȚĂ UTILIZATOR ȘI COMANDĂ							
Tipul conectorului	Tip de mufă 2						
Cititor RFID	Mifare ISO/IEC 14443A						
Mod de pornire	Plug&Charge/Card RFID/Aplicație						
COMUNICARE							
Bluetooth	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Wi-Fi	Da	Da	Da	Da	Opțional	Opțional	Opțional
OCPP 1.6 sau 2.0	NU	Opțional	Opțional	Opțional	Opțional	Opțional	Opțional
4G	NU	Opțional	Opțional	Opțional	Opțional	Opțional	Opțional
LAN	NU	NU	NU	NU	DA	DA	DA
MEDIU							
Instalare	Montare pe perete/pe stâlp						
Temperatura de funcționare [°C]	-30~50						
Umiditate de funcționare [%]	5–95, fără condens						
Altitudine de funcționare [m]	≤2000						
DIMENSIUNI ȘI GREUTATE							
Dimensiunile produsului (L*Î*A) [mm]	320 × 190 × 130						
Greutatea produsului [kg]	5,6						
SIGURANȚĂ							
Clasă de protecție IP	IP55						
Clasa de protecție IK	IK08						
Detectarea curentului rezidual* [mA]	DC6						
Protecție electrică	Protecție la supracurent, protecție la împământare, protecție la supratensiune, protecție la supratensiune/subtensiune, protecție la						
EMC	supraîncălzire Clasa B						
Certificare	CE/UKCA						
Standard de certificare	EN/IEC 61851-1:2019, EN/IEC 61851-21-2:2021						

*RCD-DD-ul intern îndeplinește caracteristicile de timp de declanșare specificate în IEC 62955.

*Este necesar un RCCB extern.

*Selectați tipul A sau tipul B în conformitate cu reglementările locale.