

SÉRIE A

EVCHARGER

ODOLNOSŤ

Ochrana podľa IP55 a IK08.

V súlade s OCPP

OCPP 1.6J alebo OCPP 2.0.1

DYNAMICKÉ VYROVNÁVANIE ZÁŤAŽE

Dynamické prispôsobenie nabíjacieho výkonu.

SOLARLINKAGE

FV výkon je možné využívať priamo.

NAČASOVANÉ NABÍJANIE

Nastavte si čas nabíjania podľa vlastných potrieb.

VERZIA S KONEKTOROM

• A7300	7,3	JEDNOFÁZOVÉ
• A011K	kW	TROJFÁZOVÉ
• A022K	11 kW	TROJFÁZOVÉ
	22 kW	

MOŽNOSTI VIACNÁSOBNÉHO PRIPOJENIA

Bluetooth

h,

WiFi, 4G,

Ethernet.

FOX

ESS



www.fox-ess.com



TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

MODEL	A7300P1-E1	A7300P1-E-2	A011KP1-E-2	A022KP1-E-2	A7300P1-E-A	A011KP1-E-A	A022KP1-E-A
TYP	NABÍJACIA ZÁSTRČKA						
VSTUP							
Schéma zapojenia	1P+N+PE	1P+N+PE	3P+N+PE	3P+N+PE	1P+N+PE	3P+N+PE	3P+N+PE
Napätie [Vac]	230 ± 20 %	230 ± 20 %	400 ± 20 %	400 ± 20 %	230 ± 20 %	400 ± 20 %	400 ± 20 %
Maximálny prúd [A]	32	32	16	32	32	16	32
Frekvencia [Hz]	50/60						
VÝSTUP							
Napätie [Vac]	230 ± 20 %	230 ± 20 %	400 ± 20 %	400 ± 20 %	230 ± 20 %	400 ± 20 %	400 ± 20 %
Maximálny prúd [A]	32	32	16	32	32	16	32
Menovitý výkon [kW]	7,3	7,3	11	22	7,3	11	22
POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRIANIE A OVLÁDANIE							
Typ konektora	Typ 2 konektor						
Čítačka RFID	Mifare ISO/IEC 14443A						
Spúšťač režim	Plug&Charge/RFID karta/APP						
KOMUNIKÁCIA							
Bluetooth	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Wi-Fi	Áno	Áno	Áno	Áno	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné
OCPP 1.6 alebo 2.0	NIE	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné
4G	NIE	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné
LAN	NIE	NIE	NIE	NIE	ÁNO	ÁNO	ÁNO
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE							
Inštalácia	Montáž na stenu/na stĺp						
Prevádzková teplota [°C]	-30 až 50						
Prevádzková vlhkosť [%]	5~95, bez kondenzácie						
Prevádzková nadmorská výška [m]	≤2000						
ROZMERY A HMOTNOSŤ							
Rozmery výrobku (Š × V × H) [mm]	320 × 190 × 130						
Hmotnosť výrobku [kg]	5,6						
BEZPEČNOSŤ							
Stupeň krytia IP	IP55						
Stupeň ochrany IK	IK08						
Detekcia zostatkového prúdu*	DC6						
[mA] Elektrická ochrana	Ochrana proti nadprúdu, ochrana proti uzemneniu, ochrana proti prepätiu, ochrana proti nadmernému/nedostatočnému napätiu,						
EMC	ochrana proti prehriatiu, trieda B						
Certifikácia	CE/UKCA						
Certifikačná norma	EN/IEC 61851-1:2019, EN/IEC 61851-21-2:2021						

*Vnútorňý RCD-DD spĺňa charakteristiky vypínacieho času špecifikované v norme IEC 62955.

*Je potrebný externý RCCB.

*Vyberte typ A alebo typ B podľa miestnych predpisov.