Stick Logger

GPRS / WLAN / 4G / Ethernet

Überwachen Sie Ihr System von überall auf der Welt.





- Externe Leuchtanzeige, Protokollierungsstatus auf einen Blick;
- Plug & Play, Stromversorgung über den Wechselrichter, keine externe Stromversorgung erforderlich, einfache Installation;
- Unabhängig vom Wechselrichter, um die Komponenten im Wechselrichter zu schützen und potenzielle Probleme zu vermeiden;
- Wasserdichtes Design nach IP65, widerstandsfähig gegen widrige Wetterbedingungen, erhöht die Stabilität;
- Externes Design, einfacherer Austausch defekter Komponenten;
- Endnutzer können die Erträge jederzeit mit der SOLARMAN-App überwachen.

Deye

Artikelnummer: 605117.SH

Technische Daten

Produktmodell	LSG-3	LSG-4	LSW-3	LS4G-3	LSE-3
Schnittstelle für Fernkommunikation	GPRS	GPRS	WLAN	4G	LAN
Betriebsfrequenz	GSM 850 / EGSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 MHz	GSM 850 / EGSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 MHz	2,142 GHz~ 2,484 GHz	704 MHz–960 MHz 1710 MHz–2690 MHz	Adaptives Netzwerk; 10 M / 100 M
Satellitenortung	/	GPS / Beidou < 15 m	/	/	/
Antenne	Externe GPRS-Stick-Antenne	Externe GPRS-Stick-Antenne	Externe WLAN-Stick-Antenne	Externe 4G-Stick-Antenne	/
Datenschnittstelle	RS485 / RS232 / TTL				
Betriebsspannung	DC 4,7 V bis DC 15 V				
Leistungsaufnahme	3 W	3 W	1,5 W	5 W	1 W
SIM-Karte	Chipkarte / Micro-SIM	Chipkarte / Micro-SIM	/	Micro-SIM	/
Speicher	2M Flash (2M–16M optional)				
Betriebstemperatur	-40 ° C bis +85 ° C				
Betriebsluftfeuchtigkeit	< 90 % (nicht kondensierend)				
Anzahl der Anschlüsse	Einer				
Übertragungsrate der seriellen Schnittstelle	bps (1200–115200 bps, konfigurierbar)				
Datenerfassungsintervall	Standardmäßig 5 min (1–15 min, konfigurierbar)				
Benutzerkonfiguration	AT+Befehlssatz				
	Remote-Server				
	Bluetooth		App / Web	Lokaler serieller Anschluss	Web
Firmware-Update	Fern-Update				
Sonstiges	Echtzeitsteuerung, Datenwiederherstellung				

Der Stick-Logger unterstützt GPRS, WLAN, 4G, Ethernet und weitere Kommunikationsmodi. Seine Bluetooth-Funktion ermöglicht die lokale Debugging-Konfiguration zur Erfassung von Betriebs- und Stromerzeugungsdaten von Wechselrichtern.
In Verbindung mit der Solarman Professional-Plattform ermöglicht er die Fernüberwachung von PV-Anlagen und die Verwaltung dezentraler Kraftwerke bei geringeren Kosten und höherer Effizienz.