



Instrucțiuni de utilizare FIREXSTOP CZ

O soluție inovatoare pentru stingerea unui incendiu în fază incipientă

Siguranță

FIREXSTOP este un produs foarte sigur, care nu prezintă niciun pericol în condiții normale de utilizare.

Cu toate acestea, vă rugăm să respectați următoarele recomandări:

- Protejați de copii cu vârsta 18 ani de vârstă (copii ar putea să testeze eficacitatea produsului pe surse de flacără și se pot arde)
- A se păstra la o temperatură de până la 40 °C (la temperaturi mai ridicate, produsul își va pierde valabilitatea mai repede)
- Nu aruncați produsul în foc, nu îl introduceți în cuptorul cu microunde și nu îl așezați pe suprafețe cu temperaturi mai mari de 70 °C
- Nu folosiți substanțe chimice pentru a curăța suprafața produsului (curățarea nu este necesară)

Instalare

Acest produs poate fi montat ulterior în orice spațiu închis unde ar putea exista un risc de aprindere. Utilizările ideale includ dulapuri de distribuție electrică, echipamente tehnologice, panouri de siguranțe, echipamente electronice și aplicații similare. Imediat ce apare un risc de incendiu, FIREXSTOP se activează automat și stinge orice foc care ar putea izbucni.

Instalarea este rapidă și ușoară datorită benzii magnetice care permite fixarea pe suprafețe din oțel într-o secundă. Utilizați benzile autoadezive dublu-adezive, rezistente la temperatură, incluse în pachet, pe alte suprafețe.

Mod de instalare

FIREXSTOP trebuie instalat întotdeauna deasupra locului prevăzut pentru izbucnirea incendiului. În interiorul spațiului, în partea superioară interioară.

O singură bucată protejează 8 dm³ (8 litri) de spațiu liber în interiorul unui ambalaj etanș sau al unui dulap pentru echipamente. Dacă spațiul este mai mare, este necesar să se adauge numărul necesar de bucăți. (Pentru a vă face o idee, o cutie de siguranțe obișnuită de 30 x 20 x 10 cm are aproximativ doar 2 dm³ de spațiu liber după deducerea volumului întreruptoarelor de circuit.

După instalare, nu este necesară nicio inspecție sau întreținere timp de 10 ani. Doar în cazul fixării cu bandă adezivă dublu-adezivă în loc de magnet și al utilizării în locuri cu temperatură mai ridicată (peste 50 °C) sau cu agitare continuă, se recomandă verificarea vizuală o dată pe an pentru a se asigura că produsul este încă fixat corespunzător.

Principiu de funcționare inovator

Atunci când temperatura ambiantă depășește 80 de grade Celsius, FIREXSTOP se activează automat. Se eliberează gaz de stingere, care stinge imediat focul deschis din jur. Gazul stinge flacăra prin principiul fizic al răcirii acesteia. Răcirea sub temperatura de aprindere va

stinge flacăra. În plus, acest gaz este foarte ecologic și nu dăunează organismului uman.

Fără daune în zona protejată

În timpul stingerii, incendiul nu provoacă daune echipamentelor

. Odată ce FIREXSTOP stinge flacăra, nu rămân reziduuri de stingere în spațiul protejat. Acest aspect asigură că părțile sensibile ale echipamentelor tehnologice sau electronice rămân intacte și pe deplin funcționale.

Utilizare repetată

Unul dintre cele mai mari avantaje ale FIREXSTOP este posibilitatea de reutilizare. După stingerea incendiului, produsul poate fi folosit din nou dacă conținutul său nu s-a evaporat complet. Acest lucru înseamnă că investiția în acest dispozitiv se va amortiza pe termen lung. De aceea oferim produsului o garanție de funcționare de 10 ani.

Produs expirat

Nu trebuie să aruncați FIREXSTOP nici măcar după expirare. Puteți testa funcționalitatea acestuia stingând o lumânare. Țineți capătul produsului cu o pensetă sau un clește și apropiați-l de flacăra lumânării. Dacă flacăra lumânării se stinge în mai puțin de 1 minut, produsul este încă funcțional.

Nu aruncați produsul folosit împreună cu deșeurile obișnuite. După curățare, îl puteți folosi, de exemplu, ca agrafă magnetică. Dacă decideți să îl aruncați, respectați reglementările locale.

Reglementări aplicabile: Datorită caracterului inovator al produsului, nu se poate aplica niciun standard european sau al statelor membre ale UE pentru acest produs. Cu toate acestea, produsul respectă anumite părți ale standardului ČSN EN 15004-1 „Extinctoare fixe – Extinctoare cu gaz – Partea 1: Proiectare, instalare și întreținere”. Sisteme fixe de stingere a incendiilor – Sisteme de stingere cu gaz – Partea 1: Proiectare, instalare și întreținere, care se pot aplica produsului.