

DATENLOGGER

DL1000B-WIFI **NEU**



MERKMALE

- Plug-and-Play
- Flexible Netzwerkkonfiguration
- Unterstützung von AT-Befehlen
- Lokale und Remote-OTA-Updates
- Nachträgliche Datenübertragung
- Hochverfügbares WLAN-Design
- Verschlüsselte Übertragung

Technische Daten	DL1000B-WIFI
------------------	--------------

WIFI

Betriebsfrequenzbereich	2400 ~ 2500MHz
Sendeleistung	802.11b : +14dBm ~ +18dBm (@11Mbps)
	802.11g : +13dBm ~ +16dBm (@54Mbps)
	802.11n : +11dBm±14dBm (@HT20,MCS7)
Antenne	Integrierte Antenne

BLE

Protokolle	BLE 5.3
Betriebsfrequenzbereich	2400 ~ 2500MHz
Sendeleistung	MAX : 18dBm

Hardware

Versorgungsspannung	DC 5V
Leistungsaufnahme	1.5W
LED	NET LED
	COM LED
Datenschnittstelle	USB
Betriebstemperatur	-40°C ~ +65°C
Betriebsfeuchtigkeit	10%-90% (nicht kondensierend)
Lagertemperaturbereich	-45°C ~ +90°C
Lagerfeuchtigkeit	< 40%
Schutzart des Gehäuses	IP65
Abmessungen (B x T x H)	116.6mm x 70.5mm x 30.5mm

Software

Serielle Übertragungsgeschwindigkeit	Standard: 9600bps
Datenerfassungsintervall	Standard: 1 Minute (optional 1-30 Min.)
	AT-Befehl
Benutzerkonfiguration	Konfiguration über lokale Webseite
	Remote-Server
OTA	Lokales OTA
	Remote-OTA
Nachträgliche Datenübertragung	Unterstützt