

DÁTOVÝ LOGGER

DL1000B-WIFI

NOVINKA

VLASTNOSTI

- Plug & Play
- Flexibilná konfigurácia siete
- Podpora príkazov AT
- Lokálne a vzdialené aktualizácie OTA
- Spätné doplnenie dát
- Bezdrôtové riešenie s vysokou dostupnosťou
- Šifrovaný prenos

Parametre	DL1000B-WIFI
WIFI	
Prevádzkový frekvenčný rozsah	2400 ~ 2500MHz
Vysielací výkon	802.11b : +14dBm ~ +18dBm (@11Mbps)
	802.11g : +13dBm ~ +16dBm (@54Mbps)
	802.11n : +11dBm±14dBm (@HT20,MCS7)
Anténa	Integrovaná anténa
BLE	
Protokoly	BLE 5.3
Prevádzkový frekvenčný rozsah	2400 ~ 2500MHz
Vysielací výkon	MAX : 18dBm
Hardvér	
Napájacie napätie	DC 5V
Príkon	1.5W
LED	NET LED
	COM LED
Dátové rozhranie	USB
Prevádzková teplota	-40°C ~ +65°C
Prevádzková vlhkosť	10%-90% (bez kondenzácie)
Rozsah skladovacej teploty	-45°C ~ +90°C
Skladovacia vlhkosť	< 40%
Stupeň krytia	IP65
Rozmery (Š x H x V)	116.6mm x 70.5mm x 30.5mm
Softvér	
Rýchlosť sériovej komunikácie	Predvolené: 9600bps
Interval zberu dát	Predvolené: 1 minúta (voliteľne 1-30 min.)
Používateľská konfigurácia	Príkaz AT
	Konfigurácia cez lokálnu webovú stránku
	Vzdialený server
OTA	Lokálna OTA
	Vzdialená OTA
Spätné doplnenie dát	Podporované