



SHENZHEN SHINE SOLAR CO., LTD.

info@shinesolartech.com

www.shinesolartech.com

86 -755-23129901

Budova D, průmyslový park Yabian xueziwei, komunita Yabian, město Shajing, okres Bao'an, Šen-čen

OEM a ODM



Styl



Konektor



Tisk

100W integrovaný skládací solární panel

- ◆ Vyrobeno z vysoce účinného monokrystalického solárního článku PERC
- ◆ Nejnovější integrovaný výlisek ETFE, vodotěsný s IP68

Elektrické vlastnosti

MODEL	SN-ME-SC100W
Maximální výkon/Pmax	100 W
Maximální výkonové napětí/Vmp	15V
Maximální výkon/proud	6,66A
Napětí/Voc naprázdno	18V
Zkratový proud/Isc	7,33A
Účinnost buněk	> 23 %
Tolerance maximálního výkonu	+ (0~3 W)
Provozní teplota	- 10°C~70°C
Tkanina	Polyester

* STC: Ozáření 1000 W/m², teplota článku 25 °C, AM 1,5

Teplotní koeficienty

Teplotní koeficienty Voc	- 0,36 %/°C
Teplotní koeficienty Isc	+ 0,07 %/°C
Teplotní koeficienty Pmax	- 0,38 %/°C

Mechanické vlastnosti

Hmotnost	4,6 kg
Rozbalit velikost	1230*560*5 mm
Velikost ve složeném stavu	615*560*25 mm
Kabel a konektor	3,0m kabel s konektorem MC4

Vlastnosti produktu



Vodotěsnost ETFE a IP68



Skládací a přenosné



Nastavitelný stojánek



Kabel a konektor MC4